

# Manual do usuário

## Controlador de persiana INTELIGENTE WI-FI



## Acompanha na embalagem:

- 1 - Motor de persiana
- 1 - Fonte
- 1 - Controle rádio frequência
- 1 - Manual do usuário
- 1 - Dupla Face
- 1 - Suporte de fixação
- 3 - Engrenagens

## Especificações

Nome	Controlador de persiana
Método de comunicação	Wi-fi/Controle
Distância remota	20m
Tensão do motor	12V
Tamanho Máximo	2.5m-3*5
Modelo	CM02
Frequência de comunicação	433,92 Mhz / 2.4 Ghz
Tensão de entrada	110v-240v
Corrente do motor	1.2A
Peso Máximo	10kg

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo de estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL


[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número: 04004-20-11765".

Fabricante: Hangzhou Tuya Information Co.,

Feito na China


# 1. Modo de conexão



Pressione e segure os dois botões (botão para cima e o botão de parada) ao mesmo tempo, até o led azul começar a piscar (cerca de 5 a 8 segundos), assim entrando em modo de pareamento.



Abra o aplicativo da "NovaDigital" e procure por "Cortina"




Certifique-se de que o LED está piscando rápido

# 2. Instalação do motor




Puxe para baixo as correntes da persiana deixando uma forma esticado e pendure a corrente na parte circular do gabarito, fure os dois lados da mesma direção (caso for para direta, fure os lado com marcação R e R) após a marcação retire o gabarito.

Na embalagem acompanha 3 tipos engrenagens. Retire a tampa traseira do compartimento onde fica as engrenagens conforme a imagem abaixo. Teste a engrenagem que seja compatível com a corrente da persiana ou consulte a imagem no tópico 3\* (Correntes compatíveis).



## Modo de instalação (1)

Caso não queria parafusar o motor na parede, pode esta colando a dupla face no motor e assim fixando na parede.



## Modo de instalação (2)

Um suporte para fixação de parede, coloque o suporte na parede com os furos marcado com o gabarito e fixe elas com o parafuso, em seguida encaixe o motor de persiana .

### 3. Correntes compatíveis



Para saber qual engrenagem é compatível com a corrente da persiana, é necessário realizar o teste. Certifique-se de usar a engrenagem adequada para a corrente e ajuste, caso contrário, haverá ruído.



#### **ATENÇÃO!**

A carga máxima do motor é de 10 KG, caso ultrapasse esse peso o produto irá sobrecarregar e poderá sofrer danos no circuito interno.



### 4. Calibragem



Pressione e solte o botão com símbolo para cima, até a persiana fique totalmente aberta




Após a persiana estiver totalmente aberta clique no botão do meio (botão de pause) e depois aperte e segure por 5 segundos até que o led pisque em vermelho



Aperte o botão com símbolo para baixo até a persiana fechar

Quando estiver totalmente fechada, clique no botão de pause para concluir a calibragem

## 5. Como adicionar o controle RF



Segure o botão de pause por 5 segundos (o led vai começar a piscar)

Pressione o botão para cima e cadastre o controle

## 6. Como resetar a calibragem



Mantenha pressionado os dois botões (para cima e para baixo), depois de cinco segundos os leds vão piscar nas cores verde e azul, isso significa que o reset foi concluído.

**BAIXE O APLICATIVO  
DA NOVADIGITAL**

