



## Manual do Usuário Tomada Inteligente 20A



Modelo: WK-BR PRO 20A

### Especificações do produto

Modelo: WK-BR PRO 20A  
Tensão de Entrada: 100-240V AC 50/60Hz  
Corrente Máx.: 20A  
Potência Máx.: 127V/ 2200W-220V/4500W  
Wi-Fi: 2,4GHz 802.11 b/g/n  
Pino: Padrão brasileiro de 20A




Acompanha na embalagem:  
1 Tomada Inteligente 20A;  
1 Manual do Usuário.

### Baixe o aplicativo da NovaDigital



- 1 Instale o aplicativo "NovaDigital/SmartLife" e efetue cadastro;
- 2 Efetue o login após o cadastro; Esteja conectado a rede sem fio, com internet, na qual pretende conectar o dispositivo.
- 3 Abra o aplicativo NovaDigital, clique botão de "+" - "Tomadas" - "Tomada Wi-Fi" ou a opção que melhor lhe atender.
- 4 Segure o botão da tomada por 6 segundos e solte, a luz indicativa começará a piscar, clique em: "Confirm indicator rapidly blink". Insira a senha da sua rede sem fio, clique em "Confirmar".
- 5 Com o equipamento localizado pelo celular, ele irá solicitar um nome do dispositivo, após definir o nome, é só concluir que o dispositivo já está pronto para uso.

Abra o aplicativo NovaDigital, clique botão de "+" - "Tomadas" - "Tomada Inteligente" ou a opção que melhor lhe atender;



Neste momento, você primeiro deve apertar e segurar o botão da tomada por 6 segundos até o LED indicador começar a piscar rapidamente. Então coloque a rede e senha Wi-Fi 2,4GHz corretamente e clique em "Próximo". Aguarde conectar.



### Soluções de problemas

- Como resetar o dispositivo?  
R: Pressione e segure o botão por 6s até o LED começar a piscar ou vá no aplicativo e nas configurações clique em "Remover dispositivo".

- Dá erro e não finaliza a configuração, o que pode ser?  
R: Verifique se há conexão com a rede Wi-Fi com internet onde o dispositivo irá ficar;

Não deixe muito longe do sinal Wi-Fi;

Verifique se a rede e senha foram digitadas corretamente.

- O modem deve estar configurados na rede 2,4GHz 802.11b/g/n exatamente.

### Segundo modo de configuração

A configuração do AP é um tipo de método de configuração de pavimentação, se uma configuração de chave falhar, você pode usar a configuração do AP. O método é o seguinte.

1. Após a luz indicadora estiver piscando rápido, pressione longamente a tecla por 5s novamente, a luz indicadora entrará no estado de piscar lento (2 segundos aceso e 2 segundos apagado).
2. Abra o APP, clique no ícone adicionar no canto superior direito da lista de dispositivos e selecione "soquete" para entrar na interface do dispositivo de configuração.
3. Insira a senha do WIFI atualmente conectado ao seu telefone e clique em "Avançar".
4. Clique em "Modo de compatibilidade" no canto superior direito, clique em "Avançar".
5. Clique em "Confirme se a luz está piscando lentamente", clique em "I" para conectar, ele irá para a interface da lista WiFi, selecione SmartLife-XXXX e clique em "Conectar". Clique em "Conectar".
6. Clique no botão voltar do telefone, aguarde a configuração, clique em "Concluir" após a configuração bem-sucedida, ele irá pular para a interface de funções do soquete.

"Incorpora produto homologado pela ANATEL sob número: 08206-21-11765".

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial.

Mesmo estação do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co.,  
Feito na China